

## Robbe Modellsport EVOA 3.0 "X" PNP+ Voll-GfK "Elektro" HOCHLEISTUNGSSEGLER MIT 4-KLAPPENFL?GEL

---

**Art.Nr.:** 2733

### **Unser neuer Allrounder Star hei?t EVOA 3.0 X mit neuem X-Design!**

Er hat eine sehr kompakte und transportfreundliche Gr??e mit seinen 3,0m Spannweite und der zweiteiligen Tragfl?che, die seitlich an den Rumpf gesteckt wird. Die Krafteinleitung erfolgt ?ber einen gro? dimensionierten CfK Holmverbinder. Der EVOA ist in modernster **Voll-GfK oder Voll-Carbon Sandwich Bauweise** gefertigt und besitzt viele Kohlefaser Verst?rkungen an den neuralgischen Stellen. Die Tragfl?che ist als typischer **4-Klappen-Fl?gel mit Querrudern** und W?lbklappen, die klassisch ?ber Kreuz angelenkt werden ausgef?hrt. Die Querachse wird ?ber ein seitlich steckbares Pendelh?henruder per Umlenkhebel stabilisiert und gesteuert. Die Flugeigenschaften sind besonders auch durch sein geringes Gewicht mehr als nur gutm?tig zu bezeichnen. Man kann ihn langsam und gem?tlich in der Thermik kreisen, jedoch auch etwas sportlicher im dynamischen Kunstflug bewegen.

**Das Modell ist in zwei Versionen (Elektro VOLL-GFK & Voll-CARBON, jeweils als ARF/PNP+) erh?ltlich** und in der PNP+ Version weitgehend vormontiert.

Der Ro-Power Torque X-36 Motor, Spinner, Aeronaut Luftschraube und die Servos samt Verkabelung sind in der Elektro-PNP+ Variante fertig eingebaut, sodass sich der Bauaufwand auf ein Geringstes reduziert. In der ARF Version beider Versionen haben Sie die M?glichkeit individuelle RC Komponenten nach eigenem Ermessen zu verwenden.

Technische Daten:

<b>Spannweite (mm):</b>	3000
<b>Fluggewicht ca. (g):</b>	3200
<b>Hersteller:</b>	Robbe Modellsport
<b>Rumpf:</b>	GFK/CFK
<b>Fl?chen:</b>	GFK/CFK
<b>Ausf?hrung:</b>	PNP+ - PLUG N PLAY
<b>empf.Akku:</b>	4S/3200-4000mAh LiXX

<b>Länge (mm):</b>	1500
<b>empf. Motor:</b>	Ro-Power Torque X-36 800KV Brushless
<b>Profil:</b>	HQ/W2,5-9
<b>Flugerfahrung:</b>	Profi
<b>Bauerfahrung:</b>	Anfänger
<b>Antriebsart:</b>	Elektro
<b>Steuerung:</b>	Höhenruder, Motorsteuerung, Querruder , Seitenruder, Wölbklappen



Lieferumfang:

- Modell EVOA 3.0 X in Voll-GFK/CFK Bauweise, in Form mehrfarbig lackiert
- CFK Viekantsteckung
- Ro-Power Torque X-36 Brushless, mit 800KV Motor eingebaut
- RO-CONTROL 6-85 LITE 3-6S -85(100A) 8V/7A SWITCH BEC Regler installiert
- Spinner 38mm eingebaut
- 12x8 Luftschraube montiert
- 2x FS-288 HV Servos eingebaut
- 4x FS-1015 X Servos eingebaut
- Kleinmaterial
- Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

PREIS:

1.848,90 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten

