

Modellbau Sekundenkleber 20g dnnflssig - Standard Verschluss

Art.Nr.: ART123418

Der Modellbau Sekundenkleber dnnflssig mit Standard Verschluss eignet sich hervorragend zum reparieren oder dauerhaften fixieren von RC Anbauteilen. Sowie den Plastikmodellbau oder auch im Haushalt.

Sekundenkleber dnnflssig ist ein Cyanacrylat Klebstoff fr porse und saugende Materialien, wie zum Beispiel Holz, Kork, Leder und Kunststoff. Die farblose Fllsigkeit fllt eine Klebefuge von 0,25 mm bei porsen Materialien und 0,1 mm bei nicht porsen Materialien.

Dieser Kleber ist bestens geeignet fr Modellbau und Hobby sowie im Haushalt.

Mit Marfitec Sekundenkleber verkleben Sie:

- EPDM
- Neopren
- Nitrilkautschuk
- Balsaholt
- ABS
- Polycarbonat
- Stahl
- Aluminium

Nach dem Auftragen die zu verklebende Oberflche unter leichten Kontaktdruck zusammen fgen. Die Polymerisation des Klebstoffes beginnt nach wenigen Sekunden, die Werkstcke knnen sogleich weiter verarbeitet werden. Die optimale Umgebungstemperatur fr die Verklebung liegt zwischen +20 und +25C und bei 50-60% relativer Luftfeuchtigkeit. Bei groer Klte kann die Aushrtegeschwindigkeit sehr langsam sein. HPDE-Behlter bieten keine vollstndige Barriere.

Bewahren Sie das Produkt getrennt von anderen Chemikalien und Feuchtigkeitsquellen auf.

Bindungsgeschwindigkeit:

EPDM: <5 Sek.

Neopren: <3,5 Sek.

Nitrilkautschuk: <4 Sek.
Balsaholz: <1,2 Sek.
ABS: 5-10 Sek.
Polycarbonat: 5-10 Sek.
Stahl: 25-40 Sek.

Produktmerkmale

- alterungsbestndig
- universell einsetzbar
- klare farblose Flssigkeit

Lagerung

Das Produkt sollte vor direkter Sonnen- und Hitzeinstrahlung geschützt werden. Zu starke Lichteinwirkung verfärbt das Produkt. Vor der Verarbeitung sollte das noch ungeöffnete Produkt auf Raumtemperatur gebracht werden, um die Klebekraft zu optimieren.

Haltbarkeit

Bei idealer Lagerung (dunkel und trocken) bis +15 C beträgt die Haltbarkeit mindestens 12 Monate; bei normaler Lagerung zwischen +16 C und +22 C mindestens 6 Monate.

Anwendungsbereiche

- Keramik
- Porzellan
- Metall
- Holz
- Leder
- Pappe
- Kunststoff
- Gummi

Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Das Sicherheitsdatenblatt kann unter Datenblätter heruntergeladen werden.

Einstufung des Stoffs oder Gemischs (CLP)

Skin Irrit. 2

H315 Verursacht Hautreizungen.

Eye Irrit. 2

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3

H335 Kann die Atemwege reizen.

CLP-Piktogramme



Signalwort

Achtung

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Besondere Kennzeichnung

EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Verursacht schwere Augenreizungen. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hnde von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hnde von Kindern gelangen.

P261 Einatmen von Dampf vermeiden.

P271 Nur im Freien oder in gut belfteten Rumen verwenden.

P302+P352 BEI BERHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mglichkeit entfernen. Weiter splen.

P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P501 Inhalt/Behlter der Problemabfallentsorgung zufu"hren.



Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwhnenden Gefahren.Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

PREIS:

2,45 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**

122,50 EUR pro 1kg

