
SM UniTest 2 mit internem Akku und usb PC-Anschlusskabel

Art.Nr.: 2200

DIE KONSEQUENTE WEITERENTWICKLUNG DER EIERLEGENDEN WOLLMILCHSAU FR DEN MODELLBAU.

Ein Strom- und Spannungsmessgert, ein Drehzahlmesser, ein Servotester mit Servostrommessung, ein Servoimpulsmessgert und ein Scanner. Alles in einem kompakten, kleinen Gehuse mit eingebautem Akku.

Integriert ist ein vierzeiliges LCD-Display mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung. Die Bedienung erfolgt bersichtlich ber vier Tasten und ein Drehpotentiometer fr den Servotester.

- **Elektroantriebsmessung** bis 50 V und 80 A mit Kapazitts- und Energiemessung
- **Drehzahlmessung** 1-20 Blatt mit internem oder externem (Best. Nr. 2210) optischen Sensor, Hallsensor (Best.-Nr. 2211) oder Brushless-Sensor (Best.-Nr. 2213)
- Anschlussmglichkeit fr Digitalwaage zur **Schub- oder Drehmomentmessung** (bei entsprechendem Prfstand)
- **interner Datenspeicher** fr 2000 Messwertstze mit einstellbarer Messrate (bis ber 5,5 Stunden Aufzeichnung!)
- **Auslesen des Datenspeichers** direkt am Gert mglich oder Datenbertragung der Messwerte zum PC zur weiteren Auswertung
- Anschlussmglichkeit fr **Temperatursensor** (Best. Nr. 2220)
- **Servotester** (manuell oder automatisch) mit einstellbaren Servowegen und fest vorgegebenen Werten fr Graupner, Multiplex, Multiplex-Uni, Futaba, Jeti, Powerbox und FrSky
- Anzeige von **Akkuspannung und Servostrom** beim Servotest
- Messmglichkeit fr **Servoimpulse** mit Anzeige der Impulshhe
- in Verbindung mit Scanempfngern **scannen des 35, 40 und 41 MHz Frequenzbandes** mit Darstellung der Feldstrke in Balkenform oder als Prozentwerte (geeignet fr ACT SmartSCAN, ACT DDS10(L), Simprop SCAN 7)
- **Stoppuhr** mit Alarmfunktion
- **kostenlose Software-Updates** ber PC und mitgeliefertes USB-Interface
- Technische Daten und den kompletten Funktionsumfang entnehmen Sie bitte der **Bedienungsanleitung**.

Stromversorgung:	eingebauter 4 Zellen Akku NiMh 750 mAh
Steckersystem:	Graupner/Futaba/universal fr Stromversorgung und MPX grn fr Elektroantriebsmessung
Stromverbrauch:	8 mA / 100 mA ohne/mit Beleuchtung
Messbereich Antrieb:	-10 bis +80 A 0 bis 50 V 0 bis 4000 W 100 bis 100000 U/min 0 bis 30000 mAh 0 bis 1400 Wh
Messbereich Servo:	intern 0 bis 10 V; extern 0 bis 20 V -200 mA bis +4500 mA
Abmessungen:	115 mm (+ 16 mm Poti) x 65 mm x 27 mm
Masse:	165 g



Lieferumfang:

- UniTest 2 Gert mit integriertem Akku
- ausfhrliche farbige Bedienungsanleitung
- **USB-Interface** fr den Anschluss am PC

PREIS:

188,99 EUR

inkl. 19 % MwSt. zzgl. **Versandkosten**